







V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.



Aplicação Motor Hidráulico

Danfoss: OMP - OMR - OMH
Parker: TG - TF - TH - TJ - TL



Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 7/8" UNF: 50 Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 1,255 Kg	Relação de Pilotagem: 4:1	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 18/08/26
Código: CD3339	Descrição: Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 7/8" UNF Acoplamento em Motor Hidráulico 7/8" UNF			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br