



Válvula sem compensação de pressão, as pressões se somam.

V1: Gera Pressão
C1: Fluxo Livre



Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0
Pressão de Regulagem: 05-150 Bar

Material:
Aço SAE 1213

Acabamento:
Zinco Branco 10-15 Microns

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Vazão:
60 L/min

Temperatura:
-5°C até 75°C

Torque Roscas:
3/4" UNF: 35 Nm

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER
REPRODUZIDO EM TODO OU EM
PARTE, SEM CÉDULO A
TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA
AUTORIZAÇÃO.

Peso:
0,770 Kg

Relação de Pilotagem:

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 31/08/26

Código:
SG0044

Descrição:
Válvula de Sequência Não Compensada para Guindaste 3/4" UNF

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br