






Aplicada exclusivamente para proteção contra o rompimento de mangueiras do sistema hidráulico

R: Fluxo Bloqueado
L: Fluxo Livre



3/8" BSP - 19 Fios (2X)

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Zinco Branco 10-15 Microns	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 40 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/8" BSP: 35Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 0,165 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm Revisão: 01 Data: 31/08/26	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Código: RM3337	Descrição: Válvula Rompimento de Mangueira 3/8" BSP	 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS	



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br