







Aplicadas em sistemas hidráulicos que necessitam de bloqueio em um sentido e o outro seja livre.

R: Fluxo Bloqueado
L: Fluxo Livre



1/2" BSP - 14 Fios (2X)

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Zinco Branco 10-15 Microns	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 80 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 1/2" BSP: 50Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 0,300 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 31/08/26
Código: RL3145	Descrição: Válvula Retenção em Linha 1/2" BSP			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br