







V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.



Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural			Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35 Nm M20x1,5: 140 Nm			Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	
Peso: 0,495 Kg	Relação de Pilotagem: 4:1	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 03/08/26	 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS	
Código: RD3445	Descrição: Válvula Retenção Pilotada Dupla 3/4" UNF Nípel M20x1,5					



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.