




Aplicadas quando se necessita regular a vazão na linha do sistema hidráulico com o objetivo de reduzir velocidades no cilindro ou motor hidráulico.

1 e 2- Sentido Regulado



Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35 Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 0,425 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 03/09/26
Código: RV3182	Descrição: Válvula Reguladora de Vazão Bidirecional 3/4" UNF			ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br